

《機器仕様一覧表》

■ベースライト

項目		仕様				
		A-1	A-2	A-3	A-4	A-5
	製品記号	直付型 20形 幅150	直付型 20形 幅150	直付型 20形 幅230	ウォールウォッシャー型 40形	ﾄｯﾌﾟ型 20形
	既存器具	FL20	Hf16	Hf16	FL40	FL20
	既存ランプ	FL20	Hf16	Hf16	FL40	FL20
a	演色指数(Ra)	85以上	85以上	85以上	85以上	85以上
b	全光束(lm)	1000以上	2000以上	2000以上	3200以上	1620以上
c	消費電力(W)	6.5以下	13.0以下	13.0以下	21.0以下	8.5以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	機能	-	-	-	-	無線調光
	数量	3台	18台	3台	11台	15台

項目		仕様				
		A-6	A-7	A-8	A-9	A-10
	製品記号	埋込型 20形 幅220	直付型 黒板灯 40形	埋込型 黒板灯 40形	直付型 40形 幅150	直付型 40形 幅150
	既存器具	埋込型 20形 幅220	直付型 黒板灯 40形	埋込型 黒板灯 40形	直付型 40形 幅150	直付型 40形 幅150
	既存ランプ	Hf16	Hf32×2	Hf32×2	Hf32(高出力)	Hf32(高出力)×2
a	演色指数(Ra)	85以上	85以上	85以上	85以上	85以上
b	全光束(lm)	1940以上	4500以上	4400以上	3300以上	6900以上
c	消費電力(W)	13.0以下	32.0以下	31.5以下	19.0以下	40.0以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	機能	-	-	-	明るさ・人感センサー	明るさ・人感センサー
	数量	1台	95台	2台	50台	154台

項目		仕様				
		A-11	A-12	A-13	A-14	A-15
	製品記号	直付型 40形 幅230	ﾄｯﾌﾟ型 40形	ﾄｯﾌﾟ型 40形	ﾄｯﾌﾟ型 20形	埋込型 40形 幅330
	既存器具	直付型 40形 幅230	ﾄｯﾌﾟ型 40形	ﾄｯﾌﾟ型 40形	ﾄｯﾌﾟ型 20形	埋込型 40形 幅330
	既存ランプ	Hf32(高出力)×2	Hf32(高出力)	Hf32(高出力)×2	Hf16	Hf32
a	演色指数(Ra)	85以上	85以上	85以上	85以上	85以上
b	全光束(lm)	6900以上	3300以上	6900以上	2000以上	3300以上
c	消費電力(W)	40.0以下	19.0以下	40.0以下	13.0以下	19.0以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	機能	明るさ・人感センサー	明るさ・人感センサー	明るさ・人感センサー	防雨・防湿	明るさ・人感センサー
	数量	205台	2台	68台	4台	1台

項目		仕様				
		A-16	A-17	A-18	A-19	A-20
	製品記号	下面開放型 40形	下面開放型 40形	笠付ﾄﾗﾌﾞ型 40形	笠付ﾄﾗﾌﾞ型 40形	埋込型 40形 幅150
	既存器具	下面開放型 40形	下面開放型 40形	笠付ﾄﾗﾌﾞ型 40形	笠付ﾄﾗﾌﾞ型 40形	埋込型 40形 幅150
	既存ランプ	Hf32(高出力)	Hf32(高出力)×2	Hf32(高出力)	Hf32(高出力)	Hf32(高出力)×2
a	演色指数(Ra)	85以上	85以上	85以上	85以上	85以上
b	全光束(lm)	3300以上	6900以上	3300以上	6900以上	6900以上
c	消費電力(W)	19.0以下	40.0以下	19.0以下	40.0以下	40.0以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	機能	明るさ・人感センサー	明るさ・人感センサー	明るさ・人感センサー	明るさ・人感センサー	明るさ・人感センサー
	数量	22台	414台	20台	15台	3台

項目		仕様				
		A-21	A-22			
	製品記号	埋込型 40形 幅230	埋込型 40形 幅330			
	既存器具	埋込型 40形 幅230	埋込型 40形 幅330			
	既存ランプ	Hf32(高出力)×2	Hf32(高出力)×2			
a	演色指数(Ra)	85以上	85以上			
b	全光束(lm)	6900以上	6900以上			
c	消費電力(W)	40.0以下	40.0以下			
d	平均色温度(K)	5000	5000			
e	電源位置	内蔵	内蔵			
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上			
g	機能	明るさ・人感センサー	明るさ・人感センサー			
	数量	98台	73台			

■スクエア

項目		仕様				
		B-1	B-2	B-3	B-4	
	製品記号	ｽｸｴｱ照明埋込型 □450	ｽｸｴｱ照明埋込型 □600	ｽｸｴｱ照明埋込型 □600	ｽｸｴｱ照明埋込型 □600	
	既存器具	ｽｸｴｱ照明埋込型 □450	ｽｸｴｱ照明埋込型 □600	ｽｸｴｱ照明埋込型 □600	ｽｸｴｱ照明埋込型 □600	
	既存ランプ	FHP32(節電)×3	FHP45(節電)×3	FHP45×3	FHP45×3	
a	演色指数(Ra)	85以上	85以上	85以上	85以上	
b	全光束(lm)	4500以上	6000以上	9000以上	7400以上	
c	消費電力(W)	32.0以下	40.0以下	60.0以下	46.0以下	
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	
g	機能	-	-	-	無線調光	
	数量	4台	2台	16台	15台	

■ポーチ灯

項目		仕様				
	製品記号	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5
	既存器具	丸型ポーチ灯	角型ポーチ灯	シーリングライト	縦型ポーチ灯	丸型ポーチ灯
	既存ランプ	IL60	IL60	IL40	IL40	IL40
a	演色指数(Ra)	85以上	85以上	80以上	82以上	83以上
b	全光束(lm)	500以上	520以上	440以上	450以上	400以上
c	消費電力(W)	7.0以下	7.0以下	4.5以下	4.5以下	4.5以下
d	平均色温度(K)	2700	5000	2700	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	機能	センサー付	センサー付	0	センサー付	0
数量		3台	2台	1台	4台	1台

項目		仕様			
	製品記号	C-6	C-7		
	既存器具	丸型ポーチ灯	丸型ポーチ灯		
	既存ランプ	IL60	FCL40		
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上		
b	全光束(lm)	550以上	900以上		
c	消費電力(W)	6.5以下	10.0以下		
d	平均色温度(K)	2700	5000		
e	電源位置	内蔵	内蔵		
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上		
g	機能	防雨防湿	防雨防湿		
数量		2台	1台		

■ダウンライト

項目		仕様				
	製品記号	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
	既存器具	ダウンライトΦ100	ダウンライト□150	ダウンライトΦ125	ダウンライトΦ100	ダウンライトΦ100
	既存ランプ	FHT16	FHT24	FHT32	FHT32	FHT32
a	演色指数(Ra)	85以上	85以上	85以上	85以上	85以上
b	全光束(lm)	650以上	730以上	1400以上	1000以上	1400以上
c	消費電力(W)	6.0以下	8.0以下	12.0以下	10.0以下	12.0以下
d	平均色温度(K)	5000	3000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	機能	-	-	-	無線調光	-
数量		4台	1台	5台	27台	4台

項目		仕様				
	製品記号	D-6	D-7	D-8	D-9	D-10
	既存器具	ダウンライトΦ150	ダウンライトΦ150	ダウンライト□150	ダウンライトΦ150	ダウンライトΦ150
	既存ランプ	FHT32	FHT42	FDL27	FHT42	セラメタ70形
a	演色指数(Ra)	85以上	85以上	85以上	85以上	85以上
b	全光束(lm)	1000以上	1650以上	1000以上	1800以上	3000以上
c	消費電力(W)	10.0以下	15.0以下	7.0以下	16.0以下	25.0以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	機能	-	-	-	-	無線調光
数量		9台	19台	1台	6台	150台

■スポットライト

項目		仕様			
	製品記号	E-1	E-2		
	既存器具	スポットライト	スポットライト		
	既存ランプ	ビーム球150形	IL60		
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上		
b	全光束(lm)	1100以上	810以上		
c	消費電力(W)	16.0以下	7.5以下		
d	平均色温度(K)	2700	2700		
e	電源位置	内蔵	内蔵		
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上		
g	機能	人感センサー	-		
数量		12台	47台		

■水銀灯代替(投光器・高天井照明・道路灯)

項目		仕様				
	製品記号	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5
	既存器具	高天井照明	投光器	道路灯	投光器	投光器
	既存ランプ	MH400	HID1500	HF250	HF250	HF400
a	演色指数(Ra)	75以上	75以上	75以上	75以上	75以上
b	全光束(lm)	19000以上	41100以上	6500以上	10000以上	15000以上
c	消費電力(W)	100.0以下	300.0以下	50.0以下	54.0以下	81.0以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	外付け	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	60000以上	60000以上	60000以上	60000以上	60000以上
g	機能	低グレア・無線調光	IP67・無線調光	IP67・重耐塩	IP55	IP55
数量		29台	20台	10台	5台	6台

■屋外ブラケット

項目		仕様				
	製品記号	G-1	G-2	G-3		
	既存器具	20型ブラケット	40型ブラケット	20形蛍光灯		
	既存ランプ	FL20	Hf32	FL20		
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上		
b	全光束(lm)	1000以上	2500以上	1000以上		
c	消費電力(W)	8.0以下	23.0以下	8.0以下		
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000		
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵		
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上		
g	機能	IP23	0	0		
数量		19台	2台	15台		

■その他照明

項目		仕様				
	製品記号	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5
	既存器具	直付シーリング	和風シーリング	防爆直付形	赤色回転灯	キッチン灯
	既存ランプ	FCL40+32	FCL40+32	HF32×2	IL60	FL20
a	演色指数(Ra)	90以上	85以上	83以上	-	85以上
b	全光束(lm)	5300以上	4000以上	7200以上	-	1000以上
c	消費電力(W)	53.0以下	36.0以下	48.0以下	-	12.0以下
d	平均色温度(K)	2700-6500	2700-6500	7000	-	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	-	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	60000以上	-	40000以上
g	機能	調光・調色	調光・調色	防爆形	-	-
数量		1台	2台	4台	1台	3台

■非常用照明

項目		仕様				
	製品記号	I-1	I-2	I-3	I-4	I-5
	既存器具	階段通路誘導灯	誘導灯 B級BH形 片面灯	誘導灯 B級BH形 両面灯	非常灯 低天井用 埋込Φ100	非常灯 中天井用 埋込Φ100
	既存ランプ	HF32	FL40	FL40	ミニハロゲン13形	ミニハロゲン30形
a	演色指数(Ra)	80以上	-	-	70以上	70以上
b	全光束(lm)	2500以上	-	-	-	-
c	消費電力(W)	20.0以下	-	-	-	-
d	平均色温度(K)	5000	-	-	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	60000以上	60000以上	-	-
g	機能	-	-	-	-	-
数量		3台	9台	5台	9台	9台

項目		仕様				
	製品記号	I-6				
	既存器具	非常灯 低天井用 直付形				
	既存ランプ	ミニハロゲン13形				
a	演色指数(Ra)	70以上				
b	全光束(lm)	-				
c	消費電力(W)	-				
d	平均色温度(K)	5000				
e	電源位置	内蔵				
f	定格寿命(h)	-				
g	機能	-				
数量		2台				

■オプション品

項目		仕様				
	製品記号	J-1	J-2	J-3	J-4	J-5
	既存器具	無線調光用 中継器	無線調光用スイッチ	無線調光用 中継器	無線調光用 中継器	調光ユニット 屋外用
	既存ランプ	-	-	-	-	-
a	演色指数(Ra)	-	-	-	-	-
b	全光束(lm)	-	-	-	-	-
c	消費電力(W)	-	-	-	-	-
d	平均色温度(K)	-	-	-	-	-
e	電源位置	-	-	-	-	-
f	定格寿命(h)	-	-	-	-	-
g	機能	-	-	-	-	-
数量		2台	6台	4台	1台	20台

項目		仕様				
	製品記号	J-6	J-7			
	既存器具	無線調光リレーユニット	調光用タブレット			
	既存ランプ	-	-			
a	演色指数(Ra)	-	-			
b	全光束(lm)	-	-			
c	消費電力(W)	-	-			
d	平均色温度(K)	-	-			
e	電源位置	-	-			
f	定格寿命(h)	-	-			
g	機能	-	-			
数量		20台	2台			